



Produktionsnummer:
Production number:
Numero prodotto:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 JAHRE GARANTIE

2-YEAR GUARANTEE /
2 ANNI DI GARANZIA

CHICO Hängematten GmbH übernimmt bei Unfällen aufgrund unsachgemäßer Montage bzw. Handhabung keine Haftung. Die Einhaltung der angeführten Montage- und Gebrauchshinweise ist Grundlage für mögliche Garantieleistungen. **Achtung: Bitte bewahren Sie dieses Garantie-Zertifikat zusammen mit der Rechnung sorgfältig auf.**

CHICO Hängematten GmbH shall not be liable for accidents caused by improper set-up and handling. Damage to materials from misuse or improper set-up are not covered by the guarantee. **Attention: Please keep this certificate of guarantee with your original invoice.**

CHICO Hängematten GmbH non garantisce in caso di incidente se il montaggio non è stato effettuato come previsto. Per usufruire della garanzia è necessario osservare le istruzioni. **Attenzione: si prega di conservare con cura questo certificato di garanzia insieme alla fattura.**



Haugenberg 13
A-4151 Oepping
Tel. +43(0)7289/8226
Fax +43(0)7289/8226-30
office@chico.at
www.chico.at



 Folgen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/chicohaengematten

DATEN

DATA / DATI

Hängesessel
Tragkraft 150 kg
Montagehöhe mind. 2,10 m

Swinging-Chair
weight-bearing capacity 150 kg
minimum hanging length 2,10 m
maximum hanging length 2,60 m

Sedia a dondolo
portata 150 kg
altezza montaggio minimo 2,10 m
altezza montaggio massimo 2,60 m



GEBRAUCHS HINWEISE

USER INFORMATION
ISTRUZIONI PER L'USO

HÄNGESESSEL
SWINGING-CHAIR
SEDDIA A DONDOLO

- Baumwolle**
cotton / cotone
- Synthetik**
synthetic / sintetico



PFLEGE HINWEISE

USER INFORMATION /
MANUTENZIONE

Handwäsche 30°C. Gründlich trocknen lassen (nicht für Trockner geeignet). **Wichtig:** Hängesessel aus Baumwolle vor Regen und Feuchtigkeit schützen! Scheuerstellen (Seile) vor Gebrauch des Hängesessels überprüfen.

Hand-wash at temperatures no hotter than 30° C. Air dry thoroughly. Do not machine dry! Always inspect ropes, sitting area and rods for wear before use. Important! Protect Swinging-Chair made of cotton from rain and constant dampness.

Lavaggio: Lavare a mano a 30°C e lasciare che il tessuto si asciughi bene. Non è adatta all'uso nell'asciugatrice. **Importante:** Non esporre la sedia a dondolo all'umidità o alla pioggia. Prima di usare la sedia a dondolo in cotone controllare la corda.

WIR GRATULIEREN ZUM KAUF EINES CHICO-HÄNGESSELS.

CHICO
HÄNGEMATTEN

SIE HABEN SICH FÜR EIN QUALITÄTSPRODUKT AUS HOCHWERTIG VERARBEITETEN MATERIALIEN ENTSCHEIDEN.

Congratulations on having purchased a CHICO-Swinging-Chair. You have selected a high quality product made of only the finest materials.

Le auguriamo all acquisto di una CHICO- sedia a dondolo. Ha scelto un prodotto di ottimi materiali ed alta qualità.

ACHTUNG

ATTENTION! / ATTENZIONE!

Der Hängesessel wird grundsätzlich in Massivbeton, Holz- oder Stahlträgern montiert. Die vorgesehene Befestigungsstelle muss die notwendige statische Belastbarkeit aufweisen.

The Swinging-Chair is to be secured to solid concrete, wood, or steel. These fastening points must provide for the maximal static carrying capacity.

La sedia a dondolo può essere montata su cemento armato o travi in legno o ferro. È importante che il punto scelto per il fissaggio, regga la portata massima della sedia a dondolo di 150 kg.

BEFESTIGUNGS ZUBEHÖR

MOUNTING ACCESSORIES /
ACCESSORI PER FISSAGGIO



SCHAUKELHAKEN:

Verwendbar in Holz. Vorbohren mit 10 mm. Haken bis auf 1 cm Abstand eindrehen.

Swing hook:

Use in wood. Drill a pilot hole with a 10 mm drill bit. Screw the hook into the pilot hole leaving 1 cm between the hook and the wood.

Ihr Hängesessel ist durch die Aufhängekette in der Höhe variabel.

The height of the Swinging-Chair can be modified through the suspension chain.

Usando la catena di fissione l'áltezza della sedia a dondolo è variabile.



Gancio: Per legno. Perforare il trave con una punta di 10 mm. Avvitare il gancio fino a 1 cm dall'inizio della carativa del gancio.



DECKENBEFESTIGUNG:

Verwendbar in Vollbeton (nicht für Hohlräume geeignet!)

Ceiling fastening:

Use in solid concrete ceiling fastening requires complete support. Do not use with ceiling tiles or other hollow ceiling coverings.

Kit di montaggio per calcestruzzo: Adatto per cemento armato. Non è adatto per mattoni o soffitto in cemento con cavità.



ZUSATZSEIL FÜR BAUMMONTAGEN

Additional rope for tree fastening

Gorda di montaggio per albero



Spring: In order to maintain spring integrity, hang the chain allowing for approximately 6 cm of clearance.

WIPPFEDER:

Um ein Überdehnen der Feder zu verhindern, hängen Sie die Kette mit ca. 6 cm Spielraum ein.

Molla: Per evitare che la molla possa essere sovraccaricata, inserire la molla nella catena. In modo che la molla abbia ca. 6 cm di estensione.